



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Szám 095, kiadás 7

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

charBIT ELAST PV S42 FINAL
charBIT ELAST PV S42 HQ FINAL

Terméktípus megnevezés változatok: ELAST PV S42 FINAL, ELAST PV S42 HQ FINAL

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

A termék jelölése, a gyártás dátuma és időpontja a termék minden önálló tekercsén megtalálható.

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

EN 13707:2004+A2:2009 – Hajlékony vízszigetelő lemezek. Hordozóréteges bitumenes lemezek tetők vízszigetelésére.

Tetőpalást vízszigetelésekben felső réteggént használható.

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Charvát a.s., Družstevní 289, 517 42 Doudleby nad Orlicí, Cseh Köztársaság, tel.: +420 494 383 431

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

A gyártónak nincs képviselője.

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

2+ rendszer

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Pobočka 500 – Předměřice nad Labem (*Építőipari Műszaki és Vizsgáló intézet, Prága, állami vállalat, 500-as fióküzem, Předměřice nad Labem*) 1020 sz. bejelentett szervezet, a gyártóüzemben ellenőrizte és kiértékelte: a 2+ rendszer szerint, a termék termelésirányítási rendszerét, a deklarált tulajdonságok folyamatos biztosításához kapcsolódóan, ami alapján kiadta a 1020-CPR-050015906 számú termelésirányítási megfelelőségi tanúsítványt.

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

Nem alkalmazható.



9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény ELAST PV S42 FINAL	Teljesítmény ELAST PV S42 HQ FINAL	Harmonizált műszaki előírások
Viselkedés külső tűz esetén	B _{ROOF} (t1)	B _{ROOF} (t1)	EN 13707:2004+A2:2009
Tűzállóság	E tűzvédelmi osztály	E tűzvédelmi osztály	
Vízzárság	megfelel	megfelel	
Szakítási tulajdonságok:			
Szakítószilárdság hosszirányban	≥700 N/50 mm	≥700 N/50 mm	
Szakítószilárdság keresztirányban	≥500 N/50 mm	≥500 N/50 mm	
Szakadási nyúlás hosszirányban	≥35 %	≥35 %	
Szakadási nyúlás keresztirányban	≥35 %	≥35 %	
Gyökérrátnövés elleni védelem	NPD	NPD	
Ellenállás statikus terhelés hatására	10 kg	10 kg	
Ütésállóság	800 mm	800 mm	
Továbbszakítási ellenállás (szeg szára)	≥200 N	≥200 N	
Átlapolások nyírószilárdsága	NPD	NPD	
Tartósság:			
Mesterséges öregítés utáni tulajdonságok:			
Hideghajlíthatóság	-15°C	-25°C	
Megfolyás állóság magas hőmérsékleten	100°C	110°C	
Hideghajlíthatóság	-15°C	-25°C	
Veszélyes anyagok*	-	-	

* A termék nem tartalmaz veszélyes anyagokat.

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Jindra Kynclová, kereskedelmi igazgató

Doudleby nad Orlicí, 28.8.2018

CHARVÁT
akciová společnost
Družstevní 289
517 42 Doudleby nad Orlicí
(prodej)

aláírás

