

**ECOPRIMER**  
***/ vízbázisú bitumenes kellősítő anyag/***

**A TERMÉK LEÍRÁSA**

Nem mérgező bitumenes emulzió a gyorsabb száradást elősegítő adalékokkal.  
Felhasználásra kész barna színű folyadék.

**ALKALMAZÁSI TERÜLETEK**

Az ECOPRIMER megköti a port, valamint javítja a bitumenes lemezek felülethez való tapadását. Beton felületek védő rétegeként és fém felületeken is alkalmazható.

**HASZNÁLATI UTASÍTÁS**

A felületekről az összes málló és laza részt el kell távolítani. Ecsettel, hengerrel vagy szórópisztollyal lehet felhordani. Maximum 25 % tiszta víz hozzáadásával lehet hígítani, e fölött csökken a tapadási erő.

**Műszaki adatok**

Szín	barna folyadék (folyékony állapot) fekete (megszáradt állapot)
Fajsúly	1,08 kg/liter
Bitumen tatalom	45 %
Hígítás	max. 25% tiszta víz hozzáadásával
Ajánlott anyagszükséglet	0,15 ÷ 0,3 kg/m <sup>2</sup>
Száradási idő	kb. 15 perc 20 °C-on (a száradási idő a hőmérséklet és a páratartalom függvényé-ben változhat)
Csomagolási egység	Bruttó 25 kg / 23,4 liter

**ÓVINTÉZKEDÉSEK**

Használat előtt fel kell keverni. Fagypont alatti hőmérsékleten nem raktározható. Az alkalmazás megszakításakor vagy befejezése után az ecsetet erős oldószerrel, majd folyó vízzel kell megtisztítani. A termék nem alkalmazható esőben, várható eső előtt, illetve +5 °C környezeti hőmérséklet alatt.