



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Száma: 119

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

charFIX[®] ELAST AL – R

2. Felhasználás célja:

a) Hajlékony vízszigetelő lemezek. Hordozóréteges bitumenes lemezek tetők vízszigetelésére.

(EN 13707:2004+A2:2009)

b) Bitumenes párazárók

(EN 13970:2004)

3. Gyártó:

Charvát a.s., Družstevní 289, 517 42 Doudleby nad Orlicí, Cseh Köztársaság, tel.: +420 494 383 431

4. A meghatalmazott képviselő:

A gyártónak nincs képviselője.

5. Az AVCP-rendszerek:

Rendszer 2+ (EN 13707:2004+A2:2009)

Rendszer 3 (EN 13970:2004)

6a. Harmonizált szabvány:

a) EN 13707:2004+A2:2009

b) EN 13970:2004

Bejelentett szerv:

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Oznámený subjekt 1020

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., 1020 sz. bejelentett szervezet, a gyártóüzemben ellenőrizte és kiértékelte: a 2+ rendszer szerint, a termék termelésirányítási rendszerét, a deklarált tulajdonságok folyamatos biztosításához kapcsolódóan, ami alapján kiadta a 1020-CPR-050015906 számú termelésirányítási megfelelőségi tanúsítványt.

6b. Az európai értékelési dokumentum:

Nem alkalmazható.



7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmények:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Viselkedés külső tűz esetén	B _{ROOF} (t1)	EN 13707:2004+A2:2009
Tűzállóság	E tűzvédelmi osztály	
Vízzáróság	megfelel	
Szakítási tulajdonságok:		
Szakítószilárdság hosszirányban	1000±200 N/50 mm	
Szakítószilárdság keresztirányban	1000±200 N/50 mm	
Szakadási nyúlás hosszirányban	6±2 %	
Szakadási nyúlás keresztirányban	6±2 %	
Gyökérrátnövés elleni védelem	NPD	
Ellenállás statikus terhelés hatására	2 kg	
Ütésállóság	300 mm	
Továbbszakítási ellenállás (szeg szára)	250±50 N	
Átlapolások nyírószilárdsága	350±100 N/50 mm	
Tertósság		
Mesterséges öregítés utáni tulajdonságok:		
Hideghajlíthatóság	-35°C	
Megfolyás állóság magas hőmérsékleten	110°C	
Hideghajlíthatóság	-35°C	
Veszélyes anyagok*	-	

*A termék nem tartalmaz veszélyes anyagokat.

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Tűzállóság	E tűzvédelmi osztály	EN 13970:2004
Vízzáróság	megfelel	
Szakítási tulajdonságok:		
Szakítószilárdság hosszirányban	1000±200 N/50 mm	
Szakítószilárdság keresztirányban	1000±200 N/50 mm	
Szakadási nyúlás hosszirányban	6±2 %	
Szakadási nyúlás keresztirányban	6±2 %	
Ütésállóság	300 mm	
Átlapolások nyírószilárdsága	350±100 N/50 mm	
Hideghajlíthatóság	-35°C	
Továbbszakítási ellenállás (szeg szára)	250±50 N	
Tertósság		
Mesterséges öregítés utáni tulajdonságok:		
Megfolyás állóság magas hőmérsékleten	110°C	
Vegyí anyagokkal szembeni ellenálló képesség	megfelel	
Páraáteresztés	250000 μ ± 10%	
Veszélyes anyagok*	-	

* A termék nem tartalmaz veszélyes anyagokat.



8. Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció:

Nem alkalmazható.

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Jindra Kynclová, kereskedelmi igazgató

Doudleby nad Orlicí, 04.04.2023

CHARVÁT
akciová společnost
Družstevní 289
517 42 Doudleby nad Orlicí
(PV)