

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja : *FIM-IZOSTIR EPS 200*
2. Típus-, tétel vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11.cikk(4) bekezdésben előírtaknak megfelelően : *12620050020031903151*
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban
Hőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készítésű expandált polisztirol (EPS-) termékek, EN 13163
4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:
„FIM” FABRIKA IZOLACIONIH MATERIJALA d.o.o., Put Narodnih Heroja 12, 24420 Kanjiža SERBIA, tel: +381 (0)24 874-700, fax: +381 (0)24 875-165, e-mail: office@fim.co.rs, www.fim.co.rs
5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak::
CSŐME Kft., Kossuth u. 52, 2322 Makád, HUNGARY, e-mail: csomekft@gmail.com
6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek.: *3.rendszer*
7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Nonprofit Kft., (azonosító szám: 1415) első típusvizsgálat-ot végzett a 3.rendszerben és a következőt adta ki: M-3006/2009.
8. Bejelentett teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Egység	Besorolás	Vizsgálati szabvány	Harmonizált műszaki specifikáció
Vastagság	10-től 200-ig (±2)	mm	T2	EN 823	EN 13163
Hosszúság	1000 (±0,6%)	mm	L3	EN 822	
Szélesség	500 (±0,6%)	mm	W3	EN 822	
Merőlegesség	±5	mm/1000mm	S5	EN 824	
Síklapúság	±5	mm	P5	EN 825	
Hajlítószilárdság	≥250	kPa	BS250	EN 12089	
Nyomószilárdság 10% def.mellett	≥150	kPa	CS(10)150	EN 826	
Méretállandóság normál laboratóriumi körülmények esetén	±0,5	%	DS(N)5	EN 1603	
Méretállandóság adott hőmérsékletű és páratartalmú térben	5,00	%	DLT(2)5	EN 1605	
Hővezetési tényező	0,036	W/(m·K)	-	EN 12667	
Páradiffúziós ellenállás	30-70	-	-	EN 12086	
Vízgőzáteresztés	0,010-0,024	mg/(Pahm)	-	EN 12086	
Tűzvédelmi osztály	-	osztály	E	EN 13501-1	
Jelölési kód	EPS – EN 13163 – T(2) – L(3) – W(3) – S(5) – P(5) – BS250 – CS(10)200 – DS(N)5 – DLT(2)5				

9. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

10. A termék leírása:

Hőszigetelő lapok expandált polisztirol, típus: EPS 200.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Slobodan Tomić, Vezérigazgató-helyettes

23.03.2015.


