

- A terméktípus egyedi azonosító kódja : FIM-IZOSTIR EPS 100
- Típus-, tétel vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11.cikk(4) bekezdésben előírtaknak megfelelően : 12620050020031903151
- Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban  
Hőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készítésű expandált polisztirol (EPS-) termékek. EN 13163
- A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:  
„FIM” FABRIKA IZOLACIONIH MATERIJALA d.o.o. Put Narodnih Heroja 12. 24420 Kanjiža SERBIA, tel: + 381 (0)24 874-700. fax: + 381 (0)24 875-165. e-mail: office@fim.co.rs. www.fim.co.rs
- Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak::  
CSÓME Kft. Kossuth u. 52. 2322 Makád HUNGARY e-mail: csomekft@gmail.com
- Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek.: 3.rendszer
- Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:  
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Nonprofit Kft., (azonosító szám: 1415) első típusvizsgálat-ot végzett a 3 rendszerben és a következőt adta ki: M-3006/2009.
- Bejelentett teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Egység	Besorolás	Vizsgálati szabvány	Harmonizált műszaki specifikáció
Vastagság	10-től 200-ig (±1)	mm	T1	EN 823	EN 13163
Hosszúság	1000 (±6%)	mm	L1	EN 822	
Szélesség	500 (±6%)	mm	W1	EN 822	
Merőlegesség	±5	mm/1000mm	S1	EN 824	
Síklapúság	±5	mm	P4	EN 825	
Hajlítószilárdság	≥150	kPa	BS150	EN 12089	
Nyomószilárdság 10% def.mellett	≥100	kPa	CS(10)100	EN 826	
Méretállandóság normál laboratóriumi körülmények esetén	±0,5	%	DS(N)5	EN 1603	
Méretállandóság adott hőmérsékletű és páratartalmú térben	5,00	%	DLT(1)5	EN 1605	
Hővezetési tényező	0,036	W/(m·K)	-	EN 12667	
Páradiffúziós ellenállás	30-70	-	-	EN 12086	
Vízgőzáteresztés	0,010-0,024	mg/(Pahm)	-	EN 12086	
Tűzvédelmi osztály	-	osztály	E	EN 13501-1	
Jelölési kód	<b>EPS – EN 13163 – T1 – L1 – W1 – S1 – P4 – BS150 – CS(10)100 – DS(N)5 – DLT(1)5</b>				

9. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

10. A termék leírása::

Hőszigetelő lapok expandált polisztirol, típus: EPS 100.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Slobodan Tomić, Vezérigazgató-helyettes

19.03.2015.


