

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

No. 30007

A termék egyedi azonosító kódja	PAROC BLT9
Felhasználási terület	Épületek hőszigetelése
Gyártó	Paroc Group, Energiakuja 3, FI-00180 Helsinki
AVCP rendszer	AVCP 1 tűzre való reagálás, AVCP 3 további tulajdonságok
Harmonizált szabvány	EN 14064-1:2010
Bejelentett szervek	No. 0809 - Eurofins Expert Services Ltd

A meghatározott termék teljesítménye megfelel a nyilatkozatban feltüntetett teljesítményeknek. A kiadott teljesítmény nyilatkozatért az Európai Parlament 305/2011 szabályozásának megfelelően a gyártó felel.

Aláírva a gyártó részéről:
Helsinki 2015.03.01.



Paroc Oy Ab, Épület szigetelések
Susanne Fagerlund, Fejlesztési menedzser

Deklarált teljesítmény

TŰZ ÉS HŐ TULAJDONSÁGOK TARTÓSSÁGA	
Tűzzel szembeni reagálás tartóssága, időjárás/öregedés hatására	A kőgyapot tűzgátló tulajdonságai az idő múlásával nem romlanak. Egy termék besorolása az Euroclass-ba a szerves tartalommal függ össze, amely idővel nem nőhet.
A hőállóság tartóssága, időjárás/öregedés hatására	A kőzetgyapottól készült termékek hővezető képessége az idő múlásával nem változik, tapasztalatok azt mutatják, hogy a szálszerkezet stabil és a pórusokban a levegőn kívül nincs más gáz.
Ülepedés osztály Si	Padlástér (födém): 2 Vázban($\leq 45^\circ$): 1 Vázban($> 45^\circ$): 1 Vázban vízszintes felületen: 1

Deklarált teljesítmény

TULAJDONSÁG	ÉRTÉK	SZABVÁNY
TŰZÁLLÓSÁG		
Tűzállóság, Euroclass	A1	EN 14064-1:2010 (EN 13501-1)
FOLYAMATOS IZZÁS		
Folyamatos izzás	NPD	EN 14064-1:2010
HŐVEZETÉSI TÉNYEZŐ		
Hővezetési tényező (deklarált), λ_D :		
Padlástér (födém) (Telepített sűrűség): $\geq 40 \text{ kg/m}^3$	0,041 W/mK	EN 14064-1:2010 (EN 12667)
Vázban , $\leq 45^\circ$ lejtés (Telepített sűrűség): $\geq 60 \text{ kg/m}^3$	0,038 W/mK	EN 14064-1:2010 (EN 12667)
Vázban $>45^\circ$ lejtés (Telepített sűrűség): $\geq 70 \text{ kg/m}^3$	0,038 W/mK	EN 14064-1:2010 (EN 12667)
Vázban, vízszintesen (Telepített sűrűség): $\geq 60 \text{ kg/m}^3$	0,038 W/mK	EN 14064-1:2010 (EN 12667)
VÍZÁTERESZTŐ KÉPESSÉG		
Vízfelvétel rövid idejű vízbe merítéskor W_S , (W_p)	NPD	EN 14064-1:2010 (EN 1609)
PÁRAÁTERESZTŐ KÉPESSÉG		
Páraáteresztés MU, μ	1	EN 14064-1:2010 (EN 12086)
VESZÉLYES ANYAGOK BELTÉRBE VALÓ BOCSÁTÁSA		
Veszélyes anyagok beltérbe való bocsátása	NPD	EN 14064-1:2010